



SVEA

Ob kubisch oder rund. Strenge und sachliche Formen, verbunden mit dem Wunsch nach perfekt aufgeräumter Optik, stellen die Ansprüche nach einem modernen und wohnlichen Umfeld dar. Zusätzlich erhöhen sich die Anforderungen an die Funktionalität aufgrund veränderter Nutzungsmuster. All diese Forderungen erfüllt auch unserer Serie SVEA, die mit ihrer schlichten Sachlichkeit ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit mit ihren verschiedensten Funktionen auf sich zieht. Eine rundum gelungene Leuchtenserie für jeden Anspruch, natürlich mit direkter und indirekter Beleuchtung und der gewohnten Dimmtechnik, getrennt voneinander für Ober- und Unterlicht.



Lichtsteuerung | Light control

- direkte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
Upper and lower light separately switchable and dimmable via 2 x gesture control
- Memory Funktion | memory function



Einstellung der Pendellänge | Adjustment of the pendulum length

- Die Einstellung der Pendellänge erfolgt über die Reutlinger Feder im Deckenbaldachin
in einem Bereich von 300 - 2.500 mm
The adjustment of the pendulum length is made by the Reutlinger spring in the ceiling canopy
in a range of 300 - 2,500 mm
- schräge Einstellung durch einzelne Seilaufhängung möglich
inclined adjustment possible due to individual rope suspension



SVEA-40 – ohne Lift | without lift

51.484.05 – mattnickel | nickel dull


51.484.18 – Goldlack matt | gold lacquer dull

Leuchtmittel | Illuminant

33 W LED, 4.522 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß
profile dimension





SVEA-60 – ohne Lift | without lift


51.476.05 – mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | Illuminant

50 W LED, 5.559 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß
profile dimension





SVEA-80 – ohne Lift | without lift


51.477.05 – mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | Illuminant

68 W LED, 8.125 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

Info | info

siehe Einleitungseite | see introduction page



Profilmaß
profile dimension

